

PRESTANDADECLARATION

Prestandadeklaration nummer:

DoP02-2412-CPR-1050

Produkttypens unika identifikationskod:

Brandskyddsimpregnerad furu.

Avsedd användning:

Massiv träbeklädnad för inom och utomhusbruk

Tillverkare

Företag: Rågsveden – Sveden Trä AB

Adress: Näset 117
786 94 Äppelbo, Sverige

Telefon: 010 471 91 00

E-post: info@svedentra.seHemsida: www.svedentra.se**System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda**

System 1

Harmoniserad standard

EN 14915:2013

Anmält organ

2412

Brandskyddsimpregnerad furu.	
Väsentliga egenskaper	Prestanda
Träslag	Furu
Densitet	450 – 600 kg/ m ³
Tjocklek	15 – 42mm, >42mm
Reaktion vid brandpåverkan 15-42mm	B-s1, d0
Reaktion vid brandpåverkan >42mm	B-s2, d0
Naturlig beständighet (EN 350)	Klass 3 - 4
PCP-innehåll	≤ 5 x 10 ⁻⁶ n
Utsläpp av formaldehyd	E1
Brandskyddsimpregnerat	Burnblock JG30
Upptag av brandskyddsmedel	40 kg/ m ³

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Att prestanda för vår byggprodukt överensstämmer med de prestanda som anges ovan intygas:

Äppelbo den 15 oktober 2024

Rågsveden – Sveden Trä AB

(underskrift)

Sven Brandt Samordnare