

PRESTANDADECLARATION

Prestandadeklaration nummer:

DoP07-2412-CPR-1050

Produkttypens unika identifikationskod:

Brandskyddsimpregnerad termobehandlad gran, målad med Sherwin-Williams

Avsedd användning:

Massiv träbeklädnad för utomhusbruk

Tillverkare

Företag: Rågsveden – Sveden Trä AB

Adress: Näset 117
786 94 Äppelbo, Sverige

Telefon: 010 471 91 00

E-post: info@svedentra.seHemsida: www.svedentra.se**System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda**

System 1

Harmoniserad standard

EN 14915:2013

Anmält organ

2412


Brandskyddsimpregnerad termobehandlad gran, målad med Sherwin-Williams	
Väsentliga egenskaper	Prestanda
Träslag	Termobehandlad gran
Densitet	314 - 434 kg/m ²
Tjocklek	19 - 42mm >42mm
Reaktion vid brandpåverkan 19 - 42mm	B-s2, d0
Reaktion vid brandpåverkan >42mm	B-s3, d0
Naturlig beständighet (EN 350-2)	Klass 2
PCP-innehåll	≤ 5 x 10 ⁻⁶ n
Utsläpp av formaldehyd	E1
Industriellt målad	Sherwin-Williams, system1, SX1420 + EG1570
Färgmängd	Lager1: 62g/m ² + Lager2: 62g/m ² +-10%
Brandskyddsimpregnerat	Burnblock JG30
Upptag av brandskyddsmedel	52,5 kg/ m ³

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Att prestanda för vår byggprodukt överensstämmer med de prestanda som anges ovan intygas:

Äppelbo den 15 oktober 2024

Rågsveden – Sveden Trä AB



(underskrift)

Sven Brandt Samordnare