

PRESTANDEDEKLARATION

Prestandadeklaration nummer:

DoP13-2412-CPR-1050

Produkttypens unika identifikationskod:

Brandskyddsimpregnerad gran med not och fjäder, målad med Tikkurila

Avsedd användning:

Massiv träbeklädning för utomhusbruk

Tillverkare

Företag: Rågsveden – Sveden Trä AB

Adress: Näset 117
786 94 Äppelbo, Sverige

Telefon: 010 471 91 00

E-post: info@svedentra.seHemsida: www.svedentra.se**System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda**

System 1

Harmoniserad standard

EN 14915:2013

Anmält organ

2412

Brandskyddsimpregnerad gran med not och fjäder, målad med Tikkurila.	
Väsentliga egenskaper	Prestanda
Träslag	Gran
Densitet	355 - 536 kg/m ³
Tjocklek	22 - 42mm, >42mm
Reaktion vid brandpåverkan 22 - 42mm	B-s1, d0
Reaktion vid brandpåverkan >42mm	B-s2, d0
Naturlig beständighet (EN 350)	Klass 4
PCP-innehåll	≤ 5 x 10 ⁻⁶ n
Utsläpp av formaldehyd	E1
Industriellt målad	Tikkurila, Pinja protect GM
Färgmängd	Lager1: 120g/m ² + Lager2:120g/m ²
Brandskyddsimpregnerat	Burnblock JG30
Upptag av brandskyddsmedel	38 kg/ m ³

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Att prestanda för vår byggprodukt överensstämmer med de prestanda som anges ovan intygas:

Äppelbo den 15 oktober 2024

Rågsveden – Sveden Trä AB



(underskrift)

Sven Brandt Samordnare